

Modellkennung(en):		Globefire Pluto ST 0311					
Indirekte Heizfunktion:		0,0					
Direkte Wärmeleistung:		5,0					
Indirekte Wärmeleistung:		0,0					
<u>Brennstoff</u>		<u>Bevorzugter Brennstoff:</u>		<u>Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)</u>			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25%		Ja		Ja			
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%		NPD		NPD			
Sonstige holzartige Biomasse		NPD		NPD			
Nicht-holzartige Biomasse		NPD		NPD			
Anthrazit und Trockendampfkohle		NPD		NPD			
Steinkohlenkoks		NPD		NPD			
Schwelkoks		NPD		NPD			
Bituminöse Kohle		NPD		NPD			
Braunkohlenbriketts		Ja		Ja			
Torfbriketts		NPD		NPD			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		NPD		NPD			
Sonstige fossile Brennstoffe		NPD		NPD			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		NPD		NPD			
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen		NPD		NPD			
<u>Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff</u>							
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s [%]:		80,9					
Energieeffizienzindex (EEI):		108,3					
<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Angabe</u>	<u>Symbol</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>
<u>Wärmeleistung</u>				<u>Brennstoff-Wirkungsgrad (NCV)</u>			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	5,0	kW	Bei Nennwärmeleistung	80,9		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,0	kW	Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	0,0		
<u>Hilfsstromverbrauch</u>				<u>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (eine Auswahl)</u>			
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,0	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Ja	-	
Im Bereitschaftszustand	e_{lsb}	0,0	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats	-	-	
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	-	-	
				<u>Sonstige Regelungsoptionen (mehrfache Auswahl möglich)</u>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	
				mit Fernbedienungsoption	-	-	
<u>Leistungsbedarf der Pilotflamme</u>							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P_{pilot}	0,0	kW				
Kontaktdaten	Globefire Ch. Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2, D - 49733 Haren / Ems, Germany						